

# 内螺纹尼龙电缆防水接头

- 产品材料:** 尼龙+EPDM 橡胶
- 防护等级:** IP68
- 工作温度:** -40° ~ 105°,短时可达 120°
- 阻燃等级:** UL94V-2, 可定制 V0 级阻燃
- 产品性能:** 符合 ROHS2.0, 欧盟 CE, IP68 防护
- 订购说明:**

- 1) 标准三件套: 主体, 夹紧圈, 螺帽;
- 2) 颜色请备注, 黑色后缀加 B, 灰白色后缀加 G;
- 3) 产品价格为 (人民币: 元/套, 美元: USD/set) 。



## Female cable gland

- Materials:** Nylon + EPDM rubber
- Waterproof:** IP68
- Temperature:** -40° ~ 105°, Short-term 120°
- fire prevention:** UL94V-2, Customizable V0
- performance:** ROHS2 0, EU CE, IP68
- Ordering Information:**

- 1) Standard five piece set: nut (NPT NO) , sealing gasket, main body, clamping ring, nut;
- 2) Please note the color, black suffix plus B, gray suffix plus G;
- 3) The product price is (RMB: yuan/set, USD: USD/set).

## 产品尺寸表/ Product size

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	内螺纹深度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
MG20F-10	M20×1.5	6~10	17	22
MG20F-07	M20×1.5	4~7	17	22
MG25F-14	M25×1.5	8~14	17	26
MG25F-12	M25×1.5	7~12	17	26