

90 度金属电缆防水弯头

•**产品材料:** 黄铜镀镍, 密封件 EPDM, 夹紧爪尼龙

•**防护等级:** IP68

•**工作温度:** 常规-40° ~ 105°, 短时可达 120°

•**阻燃等级:** UL94V-2, 可定制 V0 级阻燃

•**产品特性:** 90 度弯角一体化设计, 穿线便捷。

•**订购说明:**

- 1) 默认五件套: O 型圈, 主体, 夹紧爪, 密封圈, 螺帽;
- 2) 特殊说明, 发货不附螺母, 如需另外购买;
- 3) 产品价格为 (人民币: 元/套, 美元: USD/set)



90 degree brass elbow cable gland

•**Product material:** brass nickel plating, seal EPDM, clamping claw nylon

•**Protection grade:** IP68

•**Working temperature:** normal - 40 °~105 °, short-term up to 120 °

•**Flame retardant grade:** UL94V-2, customized V0 flame retardant

•**Product features:** double locking, strong tension resistance.

•**Ordering Instructions:**

- 1) Default five piece set: O-ring, main body, clamping claw, sealing ring, nut;
- 2) Special instructions, nuts are not attached to the shipment, if necessary, purchase separately;
- 3) The product price is (RMB: yuan/set, USD: USD/set)

•**产品应用/Product application**



产品尺寸表/Product size

| 蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 英制螺纹 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 主体高度 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Product model | Thread size | Thread size | Cable range | Thread length | Body height |
| PN. | Metric | G (PF) | φ mm | GL mm | H mm |
| MG12B-E-06 | M12×1.5 | G1/4 | 3~6.5 | 8 | 38 |
| MG12B-E-08 | M12×1.5 | G1/4 | 4~8 | 8 | 38 |
| MG14B-E-08 | M14×1.5 | G5/16 | 4~8 | 10 | 40 |
| MG16B-E-08 | M16×1.5 | / | 4~8 | 10 | 42 |
| MG16B-E-10 | M16×1.5 | / | 6~10 | 10 | 42 |
| MG18B-E-10 | M18×1.5 | G3/8 | 6~10 | 12 | 42 |
| MG20B-E-12 | M20×1.5 | G1/2 | 7~12 | 12 | 43 |
| MG20B-E-14 | M20×1.5 | G1/2 | 8~14 | 12 | 45 |
| MG25B-E-18 | M25×1.5 | G3/4 | 13~18 | 12 | 52 |
| MG32B-E-25 | M32×1.5 | G1 | 18~25 | 15 | 70 |