

硅胶金属电缆防水接头

- 产品材料:** 黄铜镀镍, 密封件硅胶
- 防护等级:** IP68
- 工作温度:** 常规-20° ~ 200°, 短时可达 220°
- 阻燃等级:** UL94V-2, 可定制 V0 级阻燃
- 产品特性:** 适用于高温环境, 可有效保障密封性能。
- 订购说明:**
 - 1) 默认四件套: O 型圈, 主体, 密封圈, 螺帽;
 - 2) 特殊说明, 发货不附螺母, 如需另外购买;
 - 3) 产品价格为 (人民币: 元/套, 美元: USD/set)



Silicone metal cable waterproof joint

- Product material:** nickel plated brass, silicone seal
- Protection grade:** IP68
- Working temperature:** normal - 20 °~200 °, short-term up to 220 °
- Flame retardant grade:** UL94V-2, customized V0 flame retardant
- Product characteristics:** suitable for high temperature environment, can effectively guarantee the sealing performance.
- Ordering Instructions:**
 - 1) Default four piece set: O-ring, main body, sealing ring, nut;
 - 2) Special instructions, nuts are not attached to the shipment, if necessary, purchase separately;
 - 3) The product price is (RMB: yuan/set, USD: USD/set)
- 产品应用/Product application**



产品尺寸表/Product size

| 蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Product model | Thread size | Cable range | Thread length | Wrench Size |
| PN. | M-PG-G-NPT | mm | mm | nut/cap mm |
| MG12C-06 | M12×1.5 | 4~6 | 6 | 16 |
| MG14C-08 | M14×1.5 | 5~8 | 7 | 18 |
| MG16C-08 | M16×1.5 | 5~8 | 7 | 18 |
| MG18C-10 | M18×1.5 | 8~10 | 7 | 20 |
| MG20C-12 | M20×1.5 | 10~12 | 8 | 22 |
| PG7C-06 | PG7 | 4~6 | 6 | 16 |
| PG9C-08 | PG9 | 6~8 | 7 | 18 |
| PG11C-10 | PG11 | 8~10 | 7 | 20 |
| PG13.5C-12 | PG13.5 | 10~12 | 8 | 22 |